

CASOUD2



EN166 EN175 EN169
1F UV 11



- Listo para su uso, vendido con 1 filtro incoloro y 1 filtro DIN11
- Casco abatible



Ventana abatible



MASOUD2



EN166 EN175 EN169
1F UV 11




- Listo para su uso, vendido con 1 filtro incoloro y 1 filtro DIN11



FILTER-IN



EN166
1F



FILTER-11



EN166 EN169
1F UV 11

Nombre	Ref. / Colores	Descripción	
CASOUD2	CASOUD2NO / Negro	Casco para todo tipo de soldadura que requiere una protección tinta DIN11. Polipropileno con fibra de vidrio. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso : ventana fija equipada con un filtro policarbonato (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro policarbonato DIN11 (FILTS-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros : 108 x 51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO / Negro	Careta manual para todo tipo de soldadura que requiere una protección tinta DIN11. Polipropileno con asa. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso : ventana equipada con un filtro policarbonato DIN11 (FILTS-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros : 108 x 51 mm.	x20
FILTER-IN	FILTERIN / Incoloro	Kit de 5 filtros policarbonato incoloro, 108 x 51 mm. Adaptable sobre casco CASOUD2 y careta MASOUD2. Espesor : 1,8 mm.	x20
FILTER-11	FILTER11 / Tinta 11	Kit de 5 filtros policarbonato tinta 11, 108 x 51 mm. Adaptable sobre casco CASOUD2 y careta MASOUD2. Espesor : 3 mm.	x20





BARRIER



EN166 EN379 EN175
1S 1/3/3/3 S



- Velocidad de conmutación : $\leq 0,0003s$



Ajustes de sensibilidad, la selección del color, tiempo de conmutación



Indicador de batería baja



BARRIER PLATE



EN166
1S



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	
BARRIER	BARRIBL / Azul	Casco para soldadura al arco eléctrico, MIG, TIG que requiere una protección tinta DIN9 al DIN13. Polipropileno. Badana antisudor. Ajuste simple del casco. Campo de visión : 100 x 60 mm. Filtro LCD incluido. Tintes : Claro : DIN4 - Oscuro : DIN9 a DIN13 ajustables. Velocidad de conmutación : $\leq 0,0003s$ (Claro a Oscuro). Funciona con células solares y 2 baterías de litio reemplazable incluidas.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN / Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptable sobre casco BARRIER de policarbonato.	x50