



PIEL DE VACUNO

GUANTE SOLDADOR Y ANTICALOR

- Muy buena resistencia mecánica
- Resiste a la llama, al calor y a las proyecciones importantes de metal en fusión



TERK400



CE

EN388 4,1,4,3 EN407 4,1,3,4,X,4



Kevlar® Preox Alu :

- Gran resistencia térmica al calor radiante

Piel anticalórica (THT) :

- Mejor resistencia al calor de contacto
- Disminución de la reactividad al contacto de llama
- Piel más flexible



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TERK400	TERK400 / Naranja-Alu	Palma serraje vacuno, tratado anticalórico (THT). Dorsal Kevlar Preox® Technology aluminizado. Forro lana. Manguito de 20 cm. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Longitud : 40 cm. Espesor : 1,20 a 1,40 mm.	10	x36

PIEL DE VACUNO

TER250



CE

EN388 4,1,3,3 EN407 4,1,4,X,4,X EN12477 TIPO A



Piel anticalórica (THT) :

- Mejor resistencia al calor de contacto
- Disminución de la reactividad al contacto de llama
- Piel más flexible



CA615K



CE

EN388 3,1,3,3 EN407 4,1,3,X,4,X

EN12477 TIPO A



- Costuras en hilo Kevlar® :
- Solidez reforzada



CA515R



CE

EN388 3,1,3,3 EN407 4,1,3,X,4,X

EN12477 TIPO A



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TER250	TER250 / Naranja-Gris	Palma serraje vacuno, tratado anticalórico (THT). Palma forrada lana. Manguito de 15 cm forro de tela. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	10	x60
CA615K	CA615K / Rojo	Piel serraje vacuno superior anticalórico (THT). Palma forrada de muletón. Manguito forrado de tela. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	10	x60
CA515R	CA515R / Rojo	Piel serraje de vacuno anticalórico (THT). Palma forrada de muletón. Manguito forrado de tela. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	10	x60

PIEL DE CABRITILLA / CORDERO / VACUNO



TIG15K



CE

EN388 2,1,2,1 EN407 4,1,X,X,4,X

EN12477 TIPO B



Piel cabritilla :
 • Flexibilidad y destreza
 • Buenas resistencias mecánicas



GFA115K



CE

EN388 2,1,1,1 EN407 4,1,X,X,X,X

EN12477 TIPO B



Piel cordero :
 • Flexibilidad y destreza



FC115



CE

EN388 2,1,2,1 EN407 X,1,X,X,X,X



• Protector arterial



TC715



CE

EN388 2,1,4,2 EN407 4,1,3,X,4,X

EN12477 TIPO A



Manguito serraje anticolor de 15 cm :
 • Protección del antebrazo



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TIG15K	TIG15K / Gris	Piel todo flor de cabritilla. Manguito de serraje vacuno de 15 cm. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	08/09/10	x36
GFA115K	GFA115K / Gris	Piel todo flor de cordero. Manguito de serraje vacuno de 15 cm. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo vestir. Longitud : 34 cm.	10	x120
FC115	FC115 / Gris	Palma piel flor de vacuno, retorno de indice. Dorsal y manguito 15 cm en piel serraje vacuno. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	10	x60
TC715	TC715 / Gris	Piel serraje vacuno. Manguito de 15 cm. Tipo americano. Longitud : 35 cm.	08/09/10/11	x120