

El look y el confort de un calzado trekking con las prestaciones high-tech de un calzado de seguridad.



## TW400 S3 HRO HI CI SRC



CE

EN ISO 20345



## TECHNOLOGY



Forro Cambrelle  
Absorción de la transpiración  
Secado rápido, antibacteriano



Ajuste de cordón rápido



Protección reforzada de los dedos de los pies : Suela con puntera de goma

+ Suela sellada PU / Goma



Sistema PANOSHOCK®  
Menor fatiga  
Más confort



Plantilla interior amovible con forma adaptada al pie : Poliéster sobre PU Confort y secado rápido



Suela de composite antiperforación ultra flexible



Puntera de composite 200 j  
Más ligero que el acero  
No conductor del calor y del frío

Composite Protection  
NO MAGNÉTICO



- 1 : Zona de flexión para mayor flexibilidad
- 2 : Zona de agarre para escalada
- 3 : Tacos para adherencia en todos los terrenos

Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TW400 S3 HRO HI CI SRC	TW400S3NO / Negro	Caña : Piel flor. Forro : Poliamida Cambrelle absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre PU con forma adaptada al pie. Suela intermedia : Sellada - PU con amortiguador Panoshock®. Suela de uso : Goma Nitrilo. Calzado no magnético.	39 A LA 48	x5

## TW300 S3 HRO HI CI SRC



CE

EN ISO 20345



- Suela y puntera de composite  
TW400 - TW300 - TW100 - TW200



## TW200 S1P HRO HI CI SRC



CE

EN ISO 20345



## TW100 S1P HRO HI CI SRC



CE

EN ISO 20345



Nombre	Ref. / Colores	Descripción	Tallas	
TW300 S3 HRO HI CI SRC	<b>TW300S3NO</b> / Negro	Caña : Piel flor. Forro : Poliamida Cambrelle absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre PU con forma adaptada al pie. Suela intermedia : Sellada - PU con amortiguador Panoshock®. Suela de uso : Goma Nitrilo. Calzado no magnético.	39 A LA 48	x5
TW200 S1P HRO HI CI SRC	<b>TW200SPBG</b> / Beige-Gris	Caña : Piel serraje afelpado y poliamida. Forro : Poliamida Cambrelle absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre PU con forma adaptada al pie. Suela intermedia : Sellada - PU con amortiguador Panoshock®. Suela de uso : Goma Nitrilo. Calzado no magnético.	39 A LA 48	x5
TW100 S1P HRO HI CI SRC	<b>TW100SPBG</b> / Beige-Gris	Caña : Piel serraje afelpado y poliamida. Forro : Poliamida Cambrelle absorbente. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre PU con forma adaptada al pie. Suela intermedia : Sellada - PU con amortiguador Panoshock®. Suela de uso : Goma Nitrilo. Calzado no magnético.	39 A LA 48	x5

